

# RANDSEALER in BRUIN, GRIJS EN WIT

## TOEPASSING

Het dichten van de randen van houtachtig plaatmateriaal om indringing van vocht te voorkomen. De randsealer dient na droging een gesloten en glad oppervlak te vormen.

Universele randsealer is de beste afwerking voor Silverpaint+® en andere IP-kwaliteitsproducten.



## VERPAKKING

Bruin: 250 ml of 1000 ml per blik.

Grijs: 250 ml of 1000 ml per blik

Wit: 250 ml of 1000 ml per blik

Verpakt per 6 blikken.

## VERWERKING

Universele randsealer is overschilderbaar met zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende verf. Als voorbehandeling dient de laag te allen tijden geschuurd te worden en behandeld met grondverf. Vervolgens is deze verder af te lakken.

Omdat vochtindringing via de randen van multiplex de levensduur van de plaat nadelig zal beïnvloeden, moeten de gezaagde randen rondom voorzien worden van deze randsealer. Zorgt u ook jaarlijks voor voldoende onderhoud aan de afgewerkte randen.

Randsealer is een 1-component sneldrogende, goed vullende elastische randcoating op basis van een watergedragen acrylaatdispersie gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten en vulstoffen. Het is stofdroog bij 20°C en 50% RV na ca. 15 minuten en overschilderbaar na ca. 2 uur. Verbruik bij een droge laagdikte van 30 µm is ca. 15 m<sup>2</sup> per liter. Niet verwerken beneden 5°C object- en omgevingstemperatuur en een maximale RV van 85%. Randsealer is geschikt voor gebruik met kwast, roller, luchtspuit en airless. Bewaren op een koele, droge en vorstvrije plaats. Voor gebruik goed roeren.

Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Contact met ogen enz. vermijden. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking en etiket tonen.

Onbruikbare restanten behandelen als klein chemisch afval (milieubox).

GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL, VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO.

De gegevens zijn gebaseerd op zorgvuldige proefnemingen. Voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden. Voor het behaalde resultaat kunnen wij niet zonder meer verantwoordelijk gesteld worden. Er zijn nl. teveel factoren die buiten onze invloedssfeer liggen.

## CERTIFICATEN

- FSC®
- PEFC

- CE
- KOMO
- GARANTIE

EXTERIOR

BUITEN

